

Hopmooov

REF: 6880146

Barre d'appui coudée 135° - BARCOU

Forme coudée à 135°



Nettoyage facile

Fixation murale robuste

Dimensions standards

Pose à gauche ou à droite

- un angle de 135° et 3 points de fixation
- une longueur de 400 x 400 mm et un diamètre de 32 mm
- matière en inox 304 brossé ou époxy blanc
- livrée avec rosaces de finition à clipser
- Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ½uvre.

Description:

La barre d'appui coudée 135° BARCOU est idéale pour sécuriser les déplacements dans les salles de bains et toilettes. Conçue pour les personnes âgées ou en situation de handicap, elle offre un soutien ergonomique et facilite les mouvements de levée ou d'assise. Grâce à son angle de 135°, elle suit le geste naturel du bras et apporte une aide précieuse en toute discrétion. Disponible en inox brossé ou époxy blanc, elle s'intègre élégamment dans tous les espaces.

Les caractéristiques du produit :

Dimensions :

- Diamètre : 32 mm
- Longueur : 400 x 400 mm
- Distance entre le mur et l'axe de la barre : 50 mm +/- 5 mm

Matière et couleur de finition :

- Tube acier / acier inox 304
- Platine de fixation inox 304 soudée (version inox) ou vissées (version blanc)
- Finition inox brossé / peinture epoxy blanc RAL 9003

Livré avec :

- Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation

Normes / Agréments :


- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

MONTAGE et MISE EN SERVICE:

- Le système de fixation est à adapter en fonction du support.
- Les éléments de fixation fournis de manière non systématique peuvent ne pas être adaptés au support existant.
- Le support doit pouvoir supporter une charge de 200 kg et devra être renforcé si nécessaire.
- Hauteur de pose conseillée 750 mm

NETTOYAGE

- Le revêtement des barres d'appui doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.
- Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés



Barre d'appui coudée 135° - BARCOU

REF : 6880146

Hopmoov



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com