

Adhésif de qualité
professionnelle

Colle de renfort pour emboîtement



Temps de prise optimal

Capacité adaptée

Efficacité thermique

- Température minimum : -55°C
- Température maximum : +150°C
- Jeu maxi : 0.25 mm
- Temps de prise minimum : 8 minutes
- Temps de séchage complet : 12 heures
- Capacité : 50 ml
- Entreposage : 12 mois à 20°C maximum
- Conforme à la norme NSF N° : 123010



Colle de renfort pour emboîtement

REF : 5480060

Hopmoov

Description:

La colle de renfort pour emboîtement est spécialement conçue pour assurer une fixation solide et durable de vos accessoires de main courante extérieure qui ne se vissent pas. Idéale pour l'assemblage de pièces cylindriques, notamment en acier inoxydable, elle garantit une adhérence exceptionnelle, renforçant ainsi la sécurité et la stabilité de vos installations, essentielles pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Avantages :

- **Adhésif de qualité professionnelle** : Utilisée pour assembler des pièces cylindriques, cette colle offre une adhérence exceptionnelle sur l'acier inoxydable, assurant une fixation robuste.
- **Temps de prise optimal** : La fixation devient définitive en 12 heures, garantissant une solidité maximale de l'assemblage.
- **Capacité adaptée** : Disponible en flacon de 50 ml, cette colle convient pour plusieurs applications, répondant ainsi à vos besoins d'assemblage.
- **Efficacité thermique** : Fonctionnelle dans une plage de température de -55°C à $+150^{\circ}\text{C}$, elle maintient ses propriétés adhésives même dans des conditions climatiques variées.
- **Conseils d'utilisation** :
- **Préparation des surfaces** : Poncer légèrement les zones à coller pour améliorer l'adhérence.
- **Application** : Appliquer la colle sur les pièces à assembler.
- **Assemblage** : Emboîter les pièces en effectuant un léger mouvement tournant pour une répartition uniforme de la colle.
- **Séchage** : Laisser durcir les pièces sans les manipuler pendant au moins 12 heures pour assurer une fixation optimale.

Notice d'utilisation:

- Appliquer de l'adhésif sur les pièces à coller
- Emboîter les pièces en faisant un léger mouvement tournant
- Laisser durcir les pièces sans ne plus les toucher



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com