

Hopmooov

REF 5280406

AKELIGNE Cartouche pour Bande Antidérapante

Application manuelle avec
pistolet



Compatible avec intérieur et
extérieur

Résistance élevée aux intempéries,
UV, usure

Fixation fiable sur béton, métal, bois,
carrelage

Description:

Notre cartouche pour bande antidérapante AKELIGNE vous permettra de créer des bandes antidérapantes pour vos escaliers en pierre.

Informations sur le produit:


Notre cartouche pour bande antidérapante AKELIGNE vous permettra de créer des bandes antidérapantes pour vos escaliers en pierre. Produit idéalement préconisé pour vos escaliers, halls d'entrée, surfaces chargées d'eau et surfaces inclinées.

Caractéristiques du produit:

- Pâte souple à 2 composants à base d'epoxy, sans solvant et avec un durcisseur polyamine modifié
- Coloris : gris, jaune, anthracite, blanc, marron, beige
- Types de supports : pierre naturelle (marbre, pierre calcaire, granit), béton reconstitué, carreaux en céramique
- Utilisation intérieure et extérieure
- Bonne stabilité face aux intempéries
- Action anti glisse R11 (R11 : adhérence élevée - inclinaison allant de 19 à 27°)
- Dosage et mélange facile
- Contenance : 400 ml
- Surface réalisable avec une cartouche : 13 m pour des bandes de 3 cm.

Mode d'application:

- Nettoyer la surface à traiter, elle doit être propre et sèche
- Dépolir la surface où vous appliquerez l'Akeligne grâce à l'Akeponge
- Appliquer les bandes de délimitation
- Etaler le produit (minimum 1 mm et maximum 2 mm)
- Au bout de 3-5 heures, les surfaces sont sèches et en 12 à 16 heures, elles sont praticables.
- Pour éliminer les résidus de pâte non durcies, utilisez notre diluant universel
- Les températures préconisées pour la mise en ½uvre de la RÉSINE AKELIGNE sont idéalement comprises entre 10° et 30°et sans humidité de la surface.



AKELIGNE Cartouche pour Bande Antidérapante

REF 5280406

hopmoov



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com