

Hopmooov

REF : 5480030

Embout retournant au mur main courante intérieure HOPI

Compatibilité



Hygiène optimale



Sécurité renforcée



Installation facile



- Alimentation : 18-60 V
- Poids : 0,2 kg
- Dimensions : L.91 x H.135 x P.93 mm
- Consommation : 37 mA
- Tension : 24 Vdc (courant continu)
- Niveau sonore : 90 dB
- Température d'exploitation : -25° à +70°
- Couleur de la lumière : rouge
- Applications : tertiaire et Industrielle

Description:

L'embout retournant au mur pour main courante HOPI permet de terminer élégamment une installation en redirigeant la rampe vers le mur, limitant ainsi les arêtes vives et augmentant la sécurité des usagers. Conçu en PVC antibactérien, il est parfaitement adapté aux espaces recevant du public, notamment dans les établissements de santé, les structures pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Son design hygiénique et discret assure une continuité visuelle et fonctionnelle dans les zones de circulation.

Les caractéristiques du produit :

- **Matériau** : PVC antibactérien lisse classé M1, idéal pour les environnements sensibles.
- **Installation facile** : fixation par emboîtement et vis de blocage dans la gorge de la main courante.
- **Sécurité renforcée** : élimine les extrémités saillantes, réduisant le risque de blessures.
- **Hygiène optimale** : livré avec joints bactéricides, pour une protection antimicrobienne efficace.
- **Compatibilité** : adapté à la main courante intérieure HOPI Ø 40 mm.
- **Conforme aux normes** : répond aux exigences de la circulaire DGUHC 2007-53 du 30/11/07.



Embout retournant au mur main courante intérieure HOPI

REF : 5480030

hopmoov



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com