Hopmoov

REF 3380230

Bande antidérapante trafic intense noir

Bande antidérapante noire

Surface rugueuse haute adhérence

Pose rapide grâce à son adhésif puissant

Convient pour intérieur et extérieur couvert

Description:

Ces bandes antidérapantes sont idéales pour toute utilisation sur rampes, marches, allées, quais de chargement, dans les ateliers, les bateaux, les véhicules, partout où il existe un risque potentiel d'accident par glissade.

Informations sur le produit:

En raison des niveaux abrasifs que possède cette bande antidérapante, elle convient mieux aux zones exposées à une couverture constante de saleté ou d'eau. Les sites industriels ou de construction souffrent, entre autres, de l'exposition à la saleté.

Caractéristiques du produit:

- **Surface en oxyde d'aluminium grain 36**
- **Convient pour la construction et les chantiers plus lourds**
- **Surface plus grossière pour éviter le colmatage par la poussière et la boue**
- **Longueur : 18.3m**
- **Largeurs : 30, 50 ou 100 mm**
- **Epaisseur : 1.74mm**
- **Utilisation entre -30°C et 70°C**

Application de la bande:

- **Stockage du matériau: Assurez-vous de conserver le matériau dans des conditions sèches et chaudes, dans son emballage protecteur d'origine**
- **Préparation de la surface: Une surface propre et sèche est essentielle. Utilisez un nettoyant à base d'alcool isopropylique (IPA) pour éliminer tous les contaminants de surface (écailles de peinture, etc.) - N'utilisez PAS d'alcool à brûler, d'essence ou de liquide pour briquet, car ils laissent un résidu mince et gras. Assurez-vous que la surface préparée est au-dessus de 10°C.**
- **Scellement des surfaces poreuses: Les surfaces poreuses doivent être scellées avant l'application pour empêcher l'eau d'attaquer l'adhésif. Les apprêts à base de toluène sont idéaux - nous recommandons notre propre produit pour cette tâche. Appliquez une fine couche sur la surface nettoyée à l'aide d'un pinceau, puis laissez sécher**
- **Application du ruban adhésif: Repliez une partie du film protecteur puis pressez fermement l'adhésif sur la surface préparée, et continuez à décoller lentement le film tout en appliquant le ruban. Veillez à ce que le ruban ne soit pas tendu.**
- **Finition ! Une fois appliqué, appuyez fermement sur le ruban en exerçant une pression uniforme (les rouleaux de décoration sont excellents pour cela). Nous recommandons de sceller les bords avec du "fixateur de bord" car cela prolongera la durée de vie du produit. Utilisez seulement une petite quantité le long des bords, une fine ligne. Si appliqué correctement, la nouvelle surface antidérapante peut être utilisée immédiatement, bien que vous obtiendrez un bénéfice maximum du système adhésif après 48 heures.**

Bande antidérapante trafic intense noir

REF 3380230

Hopmoov

03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com