Hopmoov

REF: 6880198

Colonne robinet de douche temporisé 30 sec réglable

Temporisation d'environ 30 secondes

Matériaux de qualité

Système anti-blocage breveté S

Technologies de déclenchement variées

Description:

La colonne de douche temporisée réglable est conçue pour offrir une expérience de douche ergonomique tout en réalisant des économies d'eau significatives. Grâce à son déclenchement mécanique, sensitif ou sans contact, elle est particulièrement adaptée aux personnes âgées ou en situation de handicap, facilitant l'utilisation sans effort excessif.

Les conseils d'usage :

- **Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars**
- **Débit :**

_ 6 à 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
_ Dispositif anti-coup de bélier
_Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

- **Fonctionnement:**

_ Déclenchement électronique adapté PMR
_ Distance de détection de la main devant la cellule : portée de 10 cm

- **Durée d'écoulement :**

_ 30 secondes par défaut réglable par prestataire
_ Déclenchement Marche / Arrêt avec Stop non activable pendant les 10 premières secondes d'écoulement - Réglable par
_ prestataire
_ Fréquence et durée de rinçage automatique paramétrables par prestataire

- **Alimentation hydraulique :**

_ G 3/4" (20x27) par le haut
_ En eau froide ou pré-mitigée

- **Alimentation électrique :**

_ Pile lithium 6volts type CRP2 dans boîtier intégré

- **Matière et couleur de finition :**

_ Corps en métal moulé injecté
_ Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

- **Résistance thermique :**

_ Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

- **Sécurité :**

_ Rinçage périodique pré-réglé à 30s toutes les 24h après dernière utilisation limitant le développement bactérien
(légionelles, pseudonomas ...) modifiable par paramétrage de la cellule via prestataire
_ Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

- **Livré avec :**

_ Vis VBA et chevilles nylon

- **Normes / Agréments :**

_ Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
_ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
_ Laiton conforme UBA

Colonne robinet de douche temporisé 30 sec réglable

REF :6880198

Hopmoov

03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com