

# Hopmooov

REF 3480059

## Nez de marche Profil plat minéral


**Profil plat antidérapant**



**Utilisation extérieure (escaliers,  
rampes, plateformes)**

**Excellente résistance aux intempéries, UV  
et usure**

**Haute performance antiglisse**



### Description:

Nez de marche plat en aluminium avec insert minéral. Ces profils nez de marche rendent vos escaliers antidérapants.

### Information sur le produit:

Nez de marche plat en aluminium avec insert minéral.


Ces profils rendent vos escaliers antidérapants. Ils sont très résistants au trafic intense et à la glissance sur sol humide et sont recommandés sur toute matière de marche. L'angle d'attaque du profil est optimisé (<30°) pour ne pas être accidentogène.

La surface antidérapante minérale est contrastée grâce aux nombreux coloris proposés.

Le format de profil plat plus économique que le format équerre permet une mise aux normes au meilleur coût

### Caractéristiques du produit:

- Matière : alu minéral
- Coloris : Noir, blanc, gris clair, bleu et jaune
- Largeur : 3 ou 5 cm
- Longueur : 115, 150 ou 230 cm
- Usage extérieur
- Résistant aux UV
- Adapté à un trafic intense
- Mode de pose : vis, remise en circulation rapide
- Résistant feu et fumée
- Stockage : dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité
- Usage : manipuler entre +5°C et +30°C
- Entretien : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple
- résistance à la glissance : test SRT : 0.87
- Résistance feu et fumée : test feu -fumée BFL-S : conforme
- Test Aquascop d'écotoxicité sur l'environnement en milieu aqueux : non toxique
- tests réalisés par les laboratoires nationaux : Ginger CEBTP, CEREMA, LNE
- Angle d'attaque sécurisé avec chanfrein inférieur à 30°
- Adapté aux environnements extérieurs, non toxique, insensible aux UV et aux intempéries , résistants au trafic intense
- Résistance à la glissance de 0,87 selon le test SRT sous eau, et conformité feu/fumée Bfl-s1
- Vissage sur tous types de marches pour une remise en circulation rapide.
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.
- conforme à la réglementation REACH, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).



## Nez de marche Profil plat minéral

REF 3480059

HOPMOOV



03.74.09.81.70  
www.hopmoov.com  
contact@hopmoov.com